

Tule- ja murdvarguskindel seif

Mudel "WISMAR", sertifikaadid VDMA 24992 turvaaste B, EN 1047-1 klass S120P



Kindlustuskaitse:

Erakasutus kuni 40 000 €.

Ärikasutus alates 2500 € kuni 10 000 €.

Murdvarguskindlus vastavalt VDMA 24992 (mai 1995) turvaaste B.

Tulekindlus vastavalt EN 1047-1 klass S120P (2 tundi tulekindlust pabermaterjalidele)

Seifi korpus ja uks mitmekihilises konstruktsioonis.

Ukse paksus 134 mm, 4 suunaline poldilukustussüsteem.

Spetsiaalsed täitematerjalid ja tihendid kaitsevad seifi sisu tule ja tulekustutusvee eest.

Lukustus - võtmelukk (klass I). Komplektis 2 võtit.

Põranda ankurdamise ettevalmistus.

Värvus hall RAL 7035.

Pildil artikkel 71102

Artikkel	Mudel	Välismõõdud (mm) kõrgus x laius x sügavus	Sisemõõdud (mm) kõrgus x laius x sügavus	Ukseava mõõdud (mm) kõrgus x laius	Kaal (kg)	Riulite arv
71100	WISMAR	1075x800x570	815x660x334	770x570	390	2
71101	WISMAR	1375x800x570	1115x660x334	1070x570	490	2
71102	WISMAR	1575x800x570	1315x660x334	1270x570	530	3
71103	WISMAR	1775x800x570	1515x660x334	1470x570	640	3
71104	WISMAR 2 ust	1775x1300x570	1515x1160x334	1470x1070	980	3
71121	Elektrooniline koodlukk võtmeluku asemel					
71123	Siselaegas 240 mm kõrge, silinderlukk, mudelitele 71100-71103					
71124	Siselaegas 415 mm kõrge, vahesein, silinderlukk, mudelile 71104					
71125	Välja tõmmatav siinidel teleskoopriiul, mudelitele 71100-71103					
71126	Välja tõmmatav siinidel teleskoopriiul, mudelile 711004					
71127	Välja tõmmatav siinidel rippkaante raam, mudelitele 71100-71103					
71128	Välja tõmmatav siinidel rippkaante raam, mudelile 71104					